

2024

# TERYX KRX® 1000 TRAIL EDITION

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



CYPHER CAMO GRAY (MATTE)/SUPER BLACK



## POTENCIA

Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico en línea de 8 válvulas, con refrigeración por líquido
Cilindrada	999 cc
Par motor máximo	104 Nm a 7000 rpm
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1mm
Relación de compresión	11.5:1
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm
Ignition	TCBI con electronic advance
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje
Frenado del motor	Sí

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/18,6 pulgadas.
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/21,1 pulgadas.
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones
Frenos traseros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón
Distancia al suelo	36,1 cm (máximo), 34,5 cm (estándar)
Depósito de combustible	40 L

Radio de giro	6,2 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	37,1 x 84 x 23 cm
Capacidad de la plataforma de carga	159 kg
Capacidad de carga útil	354 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	N/A
Faros	(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

## DETALLES

Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Largo total	338,5 cm
Ancho total	173 cm
Altura total	194,6 cm
Peso en orden de marcha	916,2 kg (917,2 kg CA)*
Distancia entre ejes	251 cm
Instrumental	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Características adicionales	Roof, Front Bumper, Rear Bumper, Nerf Bars, WARN® VRX 45 Winch
Colores disponibles	Gris Cypher Camo (Mate)/Super Negro
Garantía	Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [costa-rica.kawasaki-la.com](http://costa-rica.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.