

# 2024 VERSYS® 650

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 METALLIC MATTE DARK GRAY/EBONY



## POTENCIA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Motor</b>                  | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, 4 válvulas por cilindro, doble paralelo |
| <b>Cilindrada</b>             | 649cc  |
| <b>Diámetro por carrera</b>   | 83,0 x 60,0 mm   |
| <b>Relación de compresión</b> | 10.8:1   |
| <b>Par motor máximo</b>       | 44.8 lb-ft   |
| <b>Sistema de combustible</b> | DFI® con 2 cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm   |
| <b>Encendido</b>              | TCBI con avance electrónico  |
| <b>Transmisión</b>            | 6 velocidades con localizador de punto muerto positivo                                       |
| <b>Transmisión final</b>      | Cadena sellada   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Neumático trasero</b> | 160/60 ZR-17  |
| <b>Frenos delanteros</b> | Discos lobulados dobles de 300 mm con pinzas de 2 pistones, ABS |
| <b>Frenos traseros</b>   | Disco lobulado único de 250 mm con pinza de un pistón, ABS      |

## DETALLES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Tipo de chasis</b>             | Chasis de tubo doble en forma de diamante fabricado de acero de alta resistencia |
| <b>Ángulo de dirección/Avance</b> | 25°/10,9 cm  |
| <b>Largo total</b>                | 216,4 cm   |
| <b>Ancho total</b>                | 84,1 cm  |
| <b>Altura del asiento</b>         | 53.5 in/55.9 in (windshield down/up)   |
| <b>Distancia al suelo</b>         | 17 cm  |
| <b>Altura del asiento</b>         | 33.3 in  |
| <b>Peso en orden de marcha</b>    | 482.9 lb*  |
| <b>Depósito de combustible</b>    | 20,8 litros  |
| <b>Distancia entre ejes</b>       | 141,5 cm   |
| <b>Colores disponibles</b>        | Gris Metallic Matte Dark/Negro Ebony   |
| <b>Garantía</b>                   | Garantía limitada de 12 meses  |

## RENDIMIENTO

|   |  |
|---|--|
| <b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b> | Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm con rebote y precarga ajustable continuo/15 cm |
| <b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>   | Amortiguador único de desplazamiento con precarga de muelle ajustable remoto/14,5 cm     |
| <b>Neumático delantero</b>                          | 120/70 ZR-17   |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [costa-rica.kawasaki-la.com](http://costa-rica.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.