

2025

BRUTE FORCE® 750 EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 GRAYISH BLUE



POTENCIA

Motor	4 tiempos, bicilíndrico en V, SOHC, refrigeración líquida
Cilindrada	749 cc
Diámetro por carrera	85,0 x 66,0 mm
Relación de compresión	9,3:1
Par motor máximo	57,89 Nm a 4750 rpm
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos de mariposa de 34 mm
Encendido	DC-CDI digital
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) automática con (H, L, N, R)
Transmisión final	Tracción 4x2/4x4 seleccionable con bloqueo del diferencial delantero de control variable, eje

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, precarga de resorte ajustable/6,9 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, precarga de resorte ajustable/7,4 pulgadas
Neumáticos delanteros	AT 25 x 8-12
Neumáticos traseros	AT 25 x 10-12
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles de 176 mm con pinzas de doble pistón
Frenos traseros	Multidisco, sellado, bañado en aceite, con freno de estacionamiento independiente
Distancia al suelo	9,0 pulgadas/9,7 pulgadas (precarga máxima)
Arranque	Eléctrico
Depósito de combustible	19 l
Steering	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)

Radio de giro	320 cm
Capacidad de remolque	567 kg
Capacidad total de las parrillas	119 kg
Capacidad total de las parrillas	39/79 kg
Faros	Iluminación con tecnología LED

DETALLES

Tipo de chasis	Acero de doble cuna de alta resistencia
Tread Width	37,0/35,6 pulgadas
Largo total	86,0 pulgadas
Ancho total	46,1 pulgadas
Altura total	47,6 pulgadas
Altura del asiento	35,2 pulgadas
Dry Weight	311 kg**
Peso en orden de marcha	332 kg*
Distancia entre ejes	50,6 pulgadas
Instrumental	Velocímetro digital, indicador de conducción 4x2/4x4, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, cuentahoras doble, reloj (12 h/24 h), voltaje de la batería, recordatorio de servicio Kawasaki, recordatorio de cambio de aceite, indicador luz larga, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (motor, temperatura del refrigerante, CVT, aceite, EPS y voltaje de la batería)
Special Features	Instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfonos inteligentes a través de RIDELOGY THE APP POWERSPORTS, sistema QQR™
Colores disponibles	Azul Grayish
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un ATV. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca transporte un pasajero. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Nunca viaje en caminos o pavimento público. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Se recomienda que los vehículos todo terreno Kawasaki con motores de más de 90 cc solo los utilicen personas de 16 años o más. Kawasaki también recomienda que todos los jinetes de ATV tomen un curso de capacitación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887 o visite www.atvsafety.org. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite costa-rica.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.