

2025

NINJA® 500 SE ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



-  METALLIC FLAT SPARK BLACK/METALLIC SPARK BLACK/METALLIC MOONDUST GRAY
-  PASSION RED/METALLIC FLAT SPARK BLACK/METALLIC MATTE DARK GRAY



POTENCIA		Neumático trasero	
Motor	4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled	Frenos delanteros	150/60-17
Cilindrada	451cc	Frenos traseros	Single 310mm semi-floating disc with 2-piston calipers and ABS
Diámetro por carrera	70.0 x 58.6mm	Frenos traseros	
Relación de compresión	11.3:1	Single 220mm disc with single-piston caliper and ABS	
Par motor máximo	31.7 lb-ft @ 7,500 rpm	DETALLES	
Sistema de combustible	DFI® with dual 32mm throttle bodies	Tipo de chasis	Trellis, high-tensile steel
Encendido	TCBI with Digital Advance	Ángulo de dirección/Avance	24.7° / 3.6 in
Transmisión	6-speed	Largo total	78.5 in
Transmisión final	Sealed chain	Ancho total	28.7 in
Asistencia electrónica para el piloto	Economical Riding Indicator, Anti-lock Brake System (ABS)	Altura del asiento	46.5 in
RENDIMIENTO		Distancia al suelo	5.7 in
Suspensión delantera/recorrido del neumático	41mm hydraulic telescopic fork/4.7 in	Altura del asiento	30.9 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Horizontal back-link with adjustable spring preload/5.1 in	Peso seco estimado	348.4 lb** / 350.6 lb** 50-State Model
Neumático delantero	110/70-17	Peso en orden de marcha	379.3 lb* / 381.5 lb* 50-State Model
		Depósito de combustible	3.7 gal
		Distancia entre ejes	54.1 in
		Características especiales	ERGO-FIT®, Full-color TFT Instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDELOGY THE APP, Kawasaki's Intelligent Proximity Activation Start System (KIPASS), USB-C outlet
		Colores disponibles	Lime Green/Ebony/Pearl Blizzard White
		Garantía	12 Month Limited Warranty

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

**Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied).

*This vehicle's HP was measured according to ISO standard 4106. This ISO standard measures HP differently than the SAE standards by which the horsepower of many cars is measured, and as a result the referenced HP measurement may be higher than if it were measured by an SAE standard.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite costa-rica.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.