

2025

Z H2 SE ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



GRIS METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL/NEGRO EBONY/
NEGRO MIRROR COATED



POTENCIA

Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida, sobrealimentado
Cilindrada	998 cc
Diámetro por carrera	76,0 x 55,0 mm
Relación de compresión	11,2:1
Potencia máxima	197 CV ¹ a 10 500 rpm
Par motor máximo	136,9 N·m a 8500 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de mariposa de 40 mm; Sobrealimentador Kawasaki
Encendido	TCBI con Digital Advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno, dog-ring
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, suspensión de control electrónico Kawasaki (KECS) con tecnología Showa Skyhook, función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), modos de potencia, modo de control de lanzamiento Kawasaki (KLCM), control de tracción Kawasaki (KTRC), control de freno de motor Kawasaki (KEBC), sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), sistema de frenos antibloqueo (ABS), cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), control de crucero electrónico, conciencia de orientación del chasis mejorada por IMU

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla invertida Showa SFF-BP de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión controlada por KECS, ajuste manual de precarga de muelle/4,7 pulg.
--	---

Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Uni-Trak®, amortiguador Showa de gas con compresión y rebote controlados por KECS, además de ajuste manual de precarga del muelle/5,3 pulgadas
Neumático delantero	120/70-17
Neumático trasero	190/55-17
Frenos delanteros	Doble disco de 320 mm con pinzas radiales Brembo M4.32, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)
Frenos traseros	Disco simple de 260 mm con pinza de un pistón, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, acero de alta tensión
Ángulo de dirección/ Avance	24,9° /4,1 pulgadas
Largo total	82,1 pulgadas
Ancho total	31,9 pulgadas
Altura del asiento	44,5 pulgadas
Distancia al suelo	5,5 pulgadas
Altura del asiento	32,7 pulgadas
Peso en orden de marcha	241 kg*
Depósito de combustible	19 L
Distancia entre ejes	57,3 pulgadas
Características especiales	Motor sobrealimentado, instrumentación en color TFT totalmente digital, iluminación totalmente LED, conectividad con teléfonos inteligentes a través de la aplicación RIDELOGY THE APP
Colores disponibles	Gris Metallic Matte Graphenesteel/Negro Ebony/Negro Mirror Coated
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con
cámara para ver
vídeos, características
clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite costa-rica.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.