









Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm

Braking/Sunstar con cilindro maestro Brembo y pinza

Disco lobulado simple de 240 mm Braking/Sunstar con

POTENCIA

Motor 4-stroke, single-cylinder, DOHC, liquid-cooled

Cilindrada 449 cc

Diámetro por 96.0 x 62.1 mm carrera

Relación de 12,5:1 compresión

Sistema de Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de combustible mariposa Keihin de 44 mm

Encendido CDI digital con modos de potencia controlados desde

el manillar

Transmisión 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual

multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague

Transmisión final Cadena

Asistencia electrónica para el piloto

Modos de potencia, Control de Tracción Kawasaki

(KTRC), modo Launch Control

DETALLES

Frenos traseros

Neumático

delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Tipo de chasis Perímetro de aluminio Ángulo de 26,6°/4,5 pulgadas dirección/Avance

80/100-21

120/80-19

de doble pistón

pinza de un pistón

50,0 pulgadas

Largo total 85,8 pulgadas

Ancho total 32,3 pulgadas

Distancia al suelo 13,6 pulgadas

Altura del asiento 37,8 pulgadas

108 kg* sin combustible/113 kg* Peso en orden de marcha

Depósito de combustible

Altura del asiento

Distancia entre ejes 58,3 pulgadas

Características Conectividad con smartphone a través de RIDEOLOGY

THE APP KX™, ERGO-FIT®. especiales

6,2 l

Colores disponibles Verde Lime

Garantía No disponible

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del

neumático

Suspensión trasera/recorrido del neumático

helicoidal invertido, compresión ajustable en 21 posiciones y amortiguación de rebote ajustable en 22 posiciones/12,0 pulgadas

Horquilla telescópica Showa de 49 mm con resorte

Amortiguador Uni-Trak® cargado de gas con depósito piggyback y amortiguación de compresión ajustable de doble rango (19 posiciones de baja velocidad y 4,25 vueltas a alta velocidad de forma continua), amortiguación de rebote ajustable en 23 posiciones y precarga ajustable de forma continua/12,1 pulgadas

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



