TERYX KRX® 1000 BLACKOUT EDITION









POTENCIA

Motor 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled

999 cc Cilindrada

110,0 CV1 a 8500 rpm Potencia máxima Par máximo 101,96 Nm a 7000 rpm

Diámetro x Carrera 92.0 x 75.1 mm

Relación de compresión

Sistema de combustible DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm

Ignition TCBI con electronic advance

Fléctrico Arrangue

CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Freno motor

Luces **DETALLES**

Cuadro

Anchura total

Dimensiones del

compartimento de carga

Capacidad de carga del

compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Tipo escalera, acero tubular

68,1 pulgadas

14,6 x 33,1 x 9,1 pulgadas

354 kg

Longitud total 133,3 pulgadas

Altura total 76.0 pulgadas

Peso seco estimado 876,1 kg** / 877,1 kg** Modelo CA

Peso en orden de marcha 921 kg* / 922 kg* Modelo CA

Distancia entre eies 98,8 pulgadas

Instrumentación

Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4+bloqueo del diferencial), indicador de

(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED (4) barras LED

conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo

de advertencia de la correa CVT.

Características adicionales

Barras de luces LED (38 pulgadas montadas en la parte delantera del techo, 8 pulgadas montadas en el parachoques delantero, (2) 8 pulgadas montadas en la parte trasera del techo), parachoques delantero, parachoques trasero, placas de deslizamiento de acero con orificios de drenaje, techo KQR™ Premium, sistema de audio Hifonics®, cabrestante WARN® VRX 45 Powersport.

Opciones de color Ébano plano

Garantía limitada de 6 meses Garantía

CAPACIDAD

recorrido del neumático

Suspensión trasera/

recorrido del neumático

Neumáticos delanteros

Freno trasero

precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 18,6 pulgadas

Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva,

amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 21,1 pulgadas

Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR Neumáticos traseros

Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera Dirección

Freno delantero Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de 2 pistones

Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de un pistón

Altura libre al suelo 14,0 pulgadas (máximo), 13,4 pulgadas (estándar)

Radio de giro

Capacidad de combustible

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos. Especificaciones sujetas a cambios. Visite costa-rica.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.